

KOFATERM

Pinturas y Pastas

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES:

PN-EN 15824:2017
PN-EN 12667:2002



1. Para los productos con nombre comercial KOFATERM
2. Fabricado por: KOFARB Sp. z o.o., 42-200 Czestochowa, ul. Jagieloska 85/87
3. Cuyo uso previsto es el de: pintura termoaislante /termorreflectante destinada a aplicaciones protectoras, termoaislantes y termorreflectantes para superficies interiores, exteriores y de techos
4. En cumplimiento de los requisitos de PN-EN 15824:2017 PN-EN 12667:2002.

5. Las prestaciones declaradas son:

Revestimiento elástico, ligero, aislante térmico frente a las pérdidas de calor por radiación, antifisuras, impermeable, transpirable, sanitario, higienizante, atóxico, inertizante biológico que inhibe el desarrollo de bacterias, mohos, insectos y otros biotipos habituales en estas instalaciones por las condiciones ambientales de humedad y temperatura necesarias. Aplicado este revestimiento por ambas caras de las paredes, producen un efecto multiplicador del ahorro energético necesario para mantener las condiciones ambientales precisas. Tiene carácter no transmisor del fuego. Producto ecológico.

Aplicación	Brocha, rodillo pelo corto, pistola
Peso específico seco	0,45 kg/m ²
Aspecto	Mate, espumoso, granulado fino, suave al tacto
Diluyente	Listo al uso, no mas de 5 partes en volumen de agua por 100 partes en volumen de peso
Color acabado	Blanco
Color por pedido	Cualquier color de las tablas de colores, html color codes

Permeabilidad al vapor de agua	SI
Hidrofobicidad	SI
Secando la pared	Si
Protección contra degradación	Yeso, poliuretano extruido, tejas, uralita
Resistencia a la abrasión	No
Liquidación de microfisuras	Si
Eliminación de puentes térmicos	Si
Espesor de recubrimiento	0,5 mm – 1,2 mm
Rendimiento de pintura	1L = 2m ²
Rendimiento de pasta	1L = 1m ²
LZO (VOC) = COV	5,6 g/dcm ³

Ahorro de energía térmica	30% - 40%
Resistencia térmica	0,0728 (m ² K/W)
Conductividad térmica	0,0405 (W/mK)
Coeficiente de reflectancia solar (infrarrojos)	> 90%

Contenido de sólidos	70%
Secado	8h - 10h
Repintado	8h
Almacenar	10 – 25°C

Inflamable	No
Toxico	No
pintura de grano fino	Si
Tamaño de grano más grande	3,8 µm
Contenido orgánico volátil	Exento
Flexibilidad	300%
Propiedades del fuego	A2 – s2, d0

Firmado por KOFARB Sp. z o.o.
Czestochowa, 10.05. 2022

Declaración de las prestaciones este hecho en base de los certificados oficiales de los productos
KOFATERM

Distribuido por:

iberDOM.eu

iberdom@iberdom.eu